COLTRI · MCH16 SMART

Compressor de Ar Respirável Coltri MCH16 SMART 315 l/min Trifásico para Mergulho

Sob encomenda · preço por orçamento



Destaques

- **315 l/min de vazão:** um cilindro de 10 litros vai de 0 a 200 bar em cerca de 6 minutos e 20 segundos.
- **Três pressões de enchimento:** 232, 300 ou 330 bar, definida na montagem conforme os cilindros que você recarrega.
- **Purificação MAXIFILTER:** filtro de ar respirável integrado ao compressor.
- **Motor trifásico de 5,5 kW, IP55:** versão de 60 Hz sob pedido, com a tensão da sua rede definida no orçamento.
- **Duas saídas de recarga:** dois cilindros enchendo ao mesmo tempo.
- **Manutenção simples:** óleo Coltrioil 157, trocado uma vez por ano ou a cada 1.000 horas de uso.

Especificações técnicas

Marca	Coltri	Purificação	MAXIFILTER
Modelo	MCH16 SMART (SMART 315 ET)	Saídas de recarga	2
Vazão de carga	315 l/min (18,9 m³/h)	Óleo	Coltrioil 157, troca anual ou a cada 1.000 h
Recarga de cilindro de 10 l, de 0 a 200 bar	cerca de 6 min 20 s	Temperatura ambiente	de +5 a +50 °C
Pressão de enchimento	232, 300 ou 330 bar	Altitude de operação	até 1.500 m
Pressão máxima de trabalho	420 bar	Peso	105 kg
Motor	elétrico trifásico, 5,5 kW, IP55	Dimensões (C × L × A)	100 × 46 × 70 cm
Frequência	50 Hz de série, 60 Hz sob pedido		

Para quem é indicado

Operadoras e escolas de mergulho com movimento alto, centros que atendem várias saídas de barco por dia, mergulhadores profissionais e equipes de resgate. Em uma hora de trabalho, ele enche cerca de nove cilindros de 10 litros de 0 a 200 bar.

Pedir orçamento

Informe a tensão da rede trifásica, a pressão dos seus cilindros e o tipo de operação: a proposta chega com valor, prazo e configuração confirmados.

PÁGINA DO PRODUTO
netdive.com.br/produtos/compressor-ar-respiravel-coltri-mch16-smart

WHATSAPP
(48) 99945-2998

E-MAIL
info@netdive.com.br